Настройка подключения к Wi-Fi в Windows XP

1. В трее на значке "Беспроводная сеть", нужно нажать на правую кнопку мыши и затем, в меню выбрать команду "Просмотр доступных беспроводных сетей":

	👜 clab	🥶 GNU	🚇 дис	(190 Bec	EN	S	e 9, :	()) 29; 🕕 🤇	1.80 GHa	55° 🛛
	Беспроводно Нет подключ вывода допо	ое сетевое сое чения. Щелкни олнительных г	единение 2 1те правой кн 1араметров.	юпкой мыши :	здесь дл	пя				
	изаната Пол Изменить пара Открыть папку	аконца — Пол аметры брандмау / "Сетевые подкл	/эра Windows ючения"							
	Исправить	14								
энты	Просмотр до Фи <u>л</u> ьтры <u>О</u> к	ступных беспр на <u>С</u> правка	оводных сете	P H						

2. После этого откроется окно, в котором нужно выбрать нужную точку доступа затем нажать кнопку "Подключить":

💬 Беспроводное сет	евое с	оединение 2			
Сетевые задачи	Выбер	ите беспроводную сеть			
💋 Обновить список сети	Щелкните <u>б</u> еспровод	по пункту в приведенном ниже списке, чтобы по, ной сети в радиусе действия или получить допол	аключиться к нительные сведения.		
Установить беспроводную сеть	((e))	sQuad 7.82 3G	вручную 📩 스		
Родственные задачи		 р везопасная оеспроводная сеть (wFA2) Чтобы подключиться к этой сети, нажмите кноп 	алала ку "Подключить".		
Подробнее о беспроводных сетях		Может потребоваться ввод дополнительных све	едений.		
Изменить порядок предпочтения сетей	((ດູ))	автоматически			
изменить дополнительные параметры	U	😚 Безопасная беспроводная сеть (WPA)	00066		
	((ရာ)) ((ရာ))	👸 Безопасная беспроводная сеть (WPA2)	Düüse		
		👫 Безопасная беспроводная сеть (WPA2)	0000e		
	((ရူ))		_n 💌		
			Подключить		

3. После этого откроется окно, в котором нужно ввести пароль к точке доступа и подтвердить его повторным вводом:

Беспроводное	сетевое подключение 🛛 🔀				
Для подключения к сети ' ключом WEP или WPA). Се несанкционированное под Введите ключ и нажмите и	'sQuad 7.82 3G" требуется ключ сети (также называется тевые ключи помогают предотвратить ключение к сети. кнопку "Подключить".				
<u>К</u> люч сети:	сети:				
Подтверждение ключа:	••••••				
	Подключить Отмена				

4. Затем нужно подождать:

